

最速5時間で充電80%*

特大量 2400Wh



最大出力 2000W 蓄電容量 2400Wh

※コンセント出力1個あたり1500Wまで

付属の
キャリーカートは
ハンドルの長さを
伸ばせます



約 200 台の
携帯電話を
充電可能!



※充電時間(約): ACコード使用時 80%:5時間、100%:8時間

蓄電容量は大容量の2400Wh!

環境温度が **-10°C ~ 60°C** で使用可能

※充電は 0°C ~ 40°C 以内の環境でおこなってください。

停電時には自動で給電! 自動切替機能

5ms と UPS 相当の自動切替機能が備わっており、本機を介し家庭用コンセントにつないでおくと、停電時に自動で蓄電池からの給電に切替わります。

※UPS無停電電源装置ではありません。

※消費電力が合計1300Wまでの機器を接続できます。

接続している外部機器の消費電力や
充電残量をリアルタイムで確認



電池残量表示

USB 4つ
同時に使用可能



電圧 電流

外部機器の消費電力 累積消費電量

AC100V
(家庭用コンセント)
2つ同時に使用可能

USB 出力端子4つとコンセント2つ

ご家庭や職場の電気製品やレジャーやイベントに利用できます。
スマートフォン等の USB 充電出来ます。

LED ライト内蔵

LED ライト付きでアウトドアやキャンプ、停電時などで活躍します。

例えば、こんな製品にご使用になれます。



スマートフォン
約 **200** 台分相当



卓上 LED 照明
10W
約 **124** 時間



ラジカセ 12W
約 **108** 時間



タブレット 15W
約 **91.4** 時間



PC 25W
約 **60.8** 時間



扇風機 30W
約 **52.3** 時間



液晶テレビ 50W
約 **33.9** 時間



電気毛布 80W
約 **22.5** 時間



小型ドライバー 200W
約 **9.8** 時間

※それぞれの電気製品の消費電力・起動電力を確認してからご使用ください。
※各製品の動作時間表記は、あくまで理論値です。実際の製品で異なる場合があります。

避難所の電源に



オフィスのバックアップ電源として



携帯の複数台充電に

約 200 台の携帯電話を
充電可能！



出力不足を気にせず使える！

余裕ある**2000W出力**なので、以下のような消費電力が大きな電化製品も動作可能です。

※製品ラベルに記載されている消費電力をお確かめの上ご使用ください。
※AC 出力 1 ポートあたり最大 1500W までとなります。



自動切替機能で安心

家庭用コンセントにつないでおくと、停電時に自動で蓄電池からの給電に切替わります。
※常設対応型ではありません



セット内容

- ・本体
- ・専用ACアダプタ
- ・ACアダプタ専用コード
家庭用コンセントで充電ができます
- ・自動切替機能専用コード
- ・折りたたみキャリーカート
- ・取扱説明書

高さ 260mm
幅 200mm

重量 27Kg

ポータブル蓄電池【エナジープロ】専用
ソーラーパネル LBP-200 (別売り)

最大出力
200W

折りたたみ式のソーラーパネルです。ソーラーパネル部分を太陽光に向け、LB-2400の充電が可能です。大容量なのに小さく畳めて、持ち運び用のハンドルも付いているので、移動にも便利です。

サイズ：開いている時(幅2250×高さ545×奥行き30mm)
閉まっている時(幅580×高さ545×奥行き55mm)
重さ：5.8kg

1枚使用で
充電時間
約16時間

2枚使用で
充電時間
約9時間

商品名	ポータブル蓄電池【エナジープロ Neo】		充電時間(約)	AC入力	ACコード使用時80%：5時間、100%：8時間 自動切替機能使用時：16時間
商品型番	LB-2400			DC入力	アダプタ1個使用時：15時間、アダプタ2個使用時：8時間 ※2個目のアダプタはオプション(別売り)になります。 ソーラーパネル1枚使用時：16時間、2枚使用時：9時間 ※ソーラーパネルはオプション(別売り)になります。 上記充電時間はLBP-200を使用する場合の目安になります。
JANコード	4573195400451		電池寿命	充放電約500回で75%	
最大外形寸法(約)	幅：200 x 奥：450 x 高：260mm		自動切替時間(約)	5ms~10ms ※接続する機器の消費電力によって異なります。	
本体質量(約)	27kg		LEDライト消費電力	1W	
電源	方式	充電式	使用環境温度(約)	-10℃~60℃	
	充電電池	リチウムイオン充電電池	充電時使用周囲温度(約)	0℃~40℃	
定格入力	AC	AC100V 50/60Hz (自動切替機能使用時 15A Max)	色	ブラック	
	DC	DC27V (2ポート)	材質	スチール、ABS樹脂	
定格出力	AC	AC100V 60Hz (2ポート)	対応ソーラーパネル	LBP-200 ※最大2枚まで	
	USB	DC5V / 2.1A (4ポート)	セット内容	本体、専用ACアダプタ、ACアダプタ専用コード、折りたたみキャリーカート、自動切替機能専用コード、取扱説明書	
出力容量	2000W (各AC出力口1500Wまで)		生産国	中国	
出力波形	正弦波		カートサイズ最大(約)	幅390 x 奥410 x 高1060mm	
ご注意ください	※理論値になりますので環境などにより変動する場合があります。 ※医療機器には使用しないでください。 ※UPS 無停電電源装置ではありません。 ※長時間使用しない場合にも、半年に一度は必ず充電をしてください。 ※充電は0℃~40℃以内の環境でおこなってください。				
	※製品の仕様 / 外観は性能向上などの理由から予告無く変更する場合があります。 ※商品画像は実際の色と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。				
	カートサイズ最小(約)	幅390 x 奥50 x 高625mm		カート質量	4.2kg

企画・製造元

株式会社 ライノプロダクツ

〒231-0023 神奈川県横浜市中央区山下町252 グランベル横浜ビル 10F-5
TEL : 045-717-6553 FAX : 045-306-6559
E-Mail : info@rhinoproducts.co.jp URL : https://rhinoproducts.co.jp/